

製品案内

レンタル・販売

●各種配管●配管部材●ホース類●ジョイント●足場板●バルブ
●ビニール風管●吊金具●手摺システム●各種接続用品



インフライズ株式会社

主要取扱製品

■一般仮設配管材 STK400



呼径A (B)	寸法(mm)			重量 (kg/本)	管口	主な用途
	外径	板厚	長さ			
25A (1B)	34.0	2.3	6,000	10.8	S0	裏込めB液
50A (2B)	60.5	2.3	6,000	19.8	S0	裏込めA液・給水
80A (3B)	89.1	2.3	6,000	29.4	S0	給水・加泥・消防
100A (4B)	114.3	2.3	6,000	38.1	S0	排水・加泥・消防
	114.3	3.5	6,000	57.4	S1	排泥
125A (5B)	139.8	2.3	3,000	24.9	S1	コンクリート圧送
	139.8	3.5	3,000	36.7	S1	コンクリート圧送
	139.8	4.5	3,000	47.4	M1	コンクリート圧送
150A (6B)	165.2	2.5	6,000	60.6	S0	送泥・排泥
	165.2	3.7	6,000	89.2	S1	送泥・排泥
	165.2	5.0	6,000	119.0	S1	排泥
200A (8B)	216.3	3.0	6,000	96.1	S0	送泥・排泥
	216.3	4.5	6,000	143	S1	排泥
	216.3	5.8	6,000	182	S1	排泥
	216.3	4.5	6,000	144	M1	泥土圧送
	216.3	5.8	6,000	183	M1	泥土圧送
250A (10B)	267.4	3.5	6,000	138	S0	送泥・水路切回し
	267.4	4.0	6,000	158	S1	排泥
	267.4	5.8	6,000	229	M1	泥土圧送
300A (12B)	318.5	4.5	6,000	212	S1	排泥
	318.5	6.0	6,000	283	M1	泥土圧送

■推進用仮設配管材 STK400

呼径A (B)	寸法(mm)			重量 (kg/本)	管口	主な用途
	外径	板厚	長さ			
25A (1B)	34.0	2.3	2,430	4.45	S0	裏込めB液
50A (2B)	60.5	2.0	2,430	7.16	S0	裏込めA液・給水
80A (3B)	89.1	2.0	2,430	10.7	S0	給水
100A (4B)	114.3	2.0	2,430	13.9	S0	送泥・排泥
150A (6B)	165.2	3.7	2,430	36.7	S1	送泥・排泥
	165.2	5.0	2,430	50.0	M1	泥土圧送
200A (8B)	216.3	3.0	2,430	40.0	S0	送泥・排泥
	216.3	5.8	2,430	74.9	S1	排泥
	216.3	4.5	2,430	60.0	M1	泥土圧送

主要取扱製品

■バンド管



管口	呼径A (B)	半径	角度
S0	25A (1B)	70R	45
	25A (1B)	70R	90
	50A (2B)	125R	45
	50A (2B)	125R	90
	80A (3B)	203R	45
	80A (3B)	203R	90
S1	100A (4B)	350R	45
	100A (4B)	350R	90
	100A (4B)	500R	45
	100A (4B)	500R	90
	100A (4B)	1000R	45
	100A (4B)	1000R	90
S1・M1	125A (5B)	350R	45
	125A (5B)	350R	90
	125A (5B)	500R	45
	125A (5B)	500R	90
	125A (5B)	1000R	45
	125A (5B)	1000R	90
S1・M1	150A (6B)	500R	45
	150A (6B)	500R	90
	150A (6B)	1000R	45
	150A (6B)	1000R	90
S1・M1	200A (8B)	650R	45
	200A (8B)	650R	90
	200A (8B)	1000R	45
	200A (8B)	1000R	90
S1・M1	250A (10B)	1000R	45
	250A (10B)	1000R	90
S1・M1	300A (12B)	1000R	45
	300A (12B)	1000R	90

■配管付属品 角度管



径	管口	長さ(mm)	角度
1B~10B	S0	200	6
4B~12B	S1	200	6
6B~12B	M1	200	6

■エルボ



径	管口	板厚(mm)	曲り角度
1B~10B	S0	3.2~6.6	45・90
4B~12B	S1	4.5~6.9	45・90
6B~12B	M1	5.0~6.9	45・90

■チーズ



呼径A (B)	外径(mm)	管口	板厚(mm)	長さ(mm)
25A (1B)	34.0	S0	3.2	90
50A (2B)	60.5	S0	3.8	140
80A (3B)	89.1	S0	4.2	185
100A (4B)	114.3	S0・S1	4.5	224
125A (5B)	139.8	S1・M1	4.5	262
150A (6B)	165.2	S1・M1	5.0	300
200A (8B)	216.3	S1・M1	5.8	370
250A (10B)	267.4	S1・M1	6.6	448

■レデューサー



呼径A (B)	外径	管口	板厚	長さ
50A (2B)	60.5	S0	3.8	86.2
80A (3B)	89.1	S0	4.2	99
100A (4B)	114.3	S0・S1	4.5	112
125A (5B)	139.8	S1・M1	4.5	127
150A (6B)	165.2	S1・M1	5.0	150
200A (8B)	216.3	S1・M1	5.8	165
250A (10B)	267.4	S1・M1	6.6	190
300A (12B)	318.5	S1・M1	6.9	215

主要取扱製品

■パイプジョイント

配管ジョイント
(両ボルト)



配管ジョイント
(ワンタッチ型)



呼径A (B)	形式	寸法(mm)	ジョイント寸法(mm)			耐圧 kg/cm (Mpa)	概略重量 (kg)
		管外径	外径	最大長さ	幅		
25A (1B)	S0両ボルト	34.0	64	104	42	10 (1.0)	0.6
	S1ワンタッチ	34.0	72	114	46	20 (2.0)	0.6
50A (2B)	S0両ボルト	60.5	92	131	42	10 (1.0)	0.8
	S1ワンタッチ	60.5	95	140	43	20 (2.0)	1.3
80A (3B)	S0両ボルト	89.1	123	162	42	10 (1.0)	1.1
	S1ワンタッチ	89.1	130	188	48	20 (2.0)	1.7
100A (4B)	S0両ボルト	114.3	153	201	46	10 (1.0)	1.8
	S1ワンタッチ	114.3	160	225	51	20 (2.0)	3.0
125A (5B)	S1ワンタッチ	139.8	188	261	54	20 (2.0)	4.8
	M1ワンタッチ	139.8	209	315	55	50 (4.9)	5.5
150A (6B)	S0両ボルト	165.2	210	257	48	10 (1.0)	3.0
	S1ワンタッチ	165.2	220	319	57	20 (2.0)	5.0
	M1両ボルト	165.2	235	300	62	50 (4.9)	8.3
	M1ワンタッチ	165.2	237	360	57	50 (4.9)	8.0
200A (8B)	S0両ボルト	216.3	271.5	332	59	10 (1.0)	5.0
	S1ワンタッチ	216.3	300	393	70	20 (2.0)	9.0
	M1両ボルト	216.3	300	375	72	50 (4.9)	14.6
	M1ワンタッチ	216.3	294	409	66	50 (4.9)	10.5
250A (10B)	S0両ボルト	267.4	326.5	399	61	10 (1.0)	8.3
	S1両ボルト	267.4	354	384	76	20 (2.0)	11.9
	M1両ボルト	267.4	355	430	74	50 (4.9)	17.0
	M1ワンタッチ	267.4	351	492	71	50 (4.9)	15.0
300A (12B)	S0両ボルト	318.5	379	448	63	10 (1.0)	9.8
	S1両ボルト	318.5	411	457	79	20 (2.0)	17.2
	M1両ボルト	318.5	412	488	74	50 (4.9)	21.0

■吊金具 (パイプハンガー)

固定ハンガー	ボルト挟み穴径	該当ボルト径
2B・4B・6B	45ΦST用	M24迄
2B・4B	50ΦST用	M27迄
2B・4B	50ΦRC用	M27迄
2B	60ΦRC用	M33迄
フリーハンガー	使用パイプ径	
2B	1B～2B	
4B	3B～4B	
6B	5B～6B	

吊金物STセグメント
(固定)



吊金物
(フリー)



主要取扱製品

■ボールバルブ

ボールバルブ
(フルボア型)



ボールバルブ
(フランジ型)



口径A (B)	ネジ込み		フランジ	
	フルボア	スタンダード	フルボア	スタンダード
15A (1/2B)	○			
20A (3/4B)	○			
25A (1B)	○		○	
50A (2B)	○		○	
80A (3B)	○	○	○	
100A (4B)		○	○	
150A (6B)			○	
200A (8B)			○	
250A (10B)			○	

■ゲートバルブ

ゲートバルブ
(フランジ型)



口径A (B)	ネジ込み	S型	フランジ
15A (1/2B)	○		
20A (3/4B)	○		
25A (1B)	○		
50A (2B)	○		
80A (3B)	○	○	
100A (4B)	○	○	○
150A (6B)		○	○
200A (8B)		○	○
250A (10B)		○	○
300A (12B)			○

■チャッキバルブ

チャッキバルブ
(ネジ込み)



口径A (B)	ネジ込み	フランジ
50A (2B)	○	
80A (3B)	○	
100A (4B)	○	○
150A (6B)		○
200A (8B)		○

■ピンバルブ

口径A (B)	S 1	M 1
125A (5B)	○	○

■シャッターバルブ

口径A (B)	S 1	M 1
125A (5B)	○	○




シャッターバルブ
(ラチェット型)

■パイプ・バルブ・ホース接続用品

品名
・アダプター管 (片側10KF・片側S又はM)
・タケノコ (両タケノコ)
・タケノコ (片側Sカラー)
・ニップル (両ニップル)
・ニップル (片ニップル)
・ニップル (片側Sカラー付)
・ホースバンド各種
・キャップ (ネジ込み・S型・フランジ)
・ブッシング



アダプター管



S付ニップル



キャップ



S付タケノコ



パワーロックバンド



ブッシング

■ホース類

品名
・エルスターホース
・サクシオンホース
・エアーホース
・カナパワーホース
・グラウトホース

エルスターホース



ホース各種



■RCセグメント防護材

品名
・枕木角当材 (鋼製)



主要取扱製品

■ビニール風管

サイズ	長さ (m)
Φ300	10.0
Φ400	10.0
Φ500	10.0
Φ600	10.0
Φ800	10.0

付属品／
風管吊金物

■消火栓

品名
・ 双口送水口 (地上用)
・ 消火バルブ (坑内用)
・ ホース
・ ノズル
・ 格納箱

■足場板 (シールドウオーク)

幅(mm)	板厚(mm)	長さ(mm)	重量 (kg)
225	1.6	1,000	5.3
225	1.6	1,900	10.1
225	1.6	3,000	15.9
225	1.6	3,600	19.1



足場板

■手摺り (カラーパイプ)

48.6 × 5,000	黄色ポリエチレン樹脂被覆鋼管
48.6 × 5,000	黄色STK鋼管

■スタンションポール (柱)

48.6 × 1,000	黄色STK鋼管
--------------	---------



手摺パイプ



スタンションポール



チーズクランプ



C型ジョイント



先端キャップ

付属品／
チーズクランプ
C型ジョイント
先端キャップ
中間クランプ
2段手摺り用

■その他販売品

品名
・ S O カラー
・ S 1 エンドリング
・ M 1 エンドリング
・ 1 0 K フランジ
・ 1 0 K フランジパッキン
・ フランジ用ボルト/ナット



S カラーリング



エンドリング



フランジ、フランジパッキン



インフライズ株式会社

□本 社

〒135-0061 東京都江東区豊洲1丁目3番1号

TEL 03(5548)2517 FAX 03(5548)1607

□白井機材センター

〒270-1402 千葉県白井市平塚2608-8

TEL: 047-491-0884 FAX: 047-491-1540